



## Inkubationshaube



Front- und Dachbereich aus Plexiglas  
 frontales Klappfenster für leichten Zugriff  
 Seitenteile und Rückwand aus lackiertem Stahlblech  
 Bodenwanne aus Edelstahl  
 Digitale Anzeige von Temperatur und Zeit  
 Zeitvorgabe bis 10h  
 Arbeitstemperaturbereich von 5°C über RT bis maximal 60°C,  
 Temperaturgenauigkeit  $\pm 0.3K$ , Steuerung durch PT100  
 mit digitaler Anzeige von Temperatur und Laufzeit,  
 mit Übertemperaturschutz (3.1)  
 inkl. 1 Gerätesteckdose mit externer Ansteuerung für interne Geräte,  
 Anschlusswerte 220 Volt / 50 Hz / 600 Watt

Modell	550	650	750
Breite innen, minus 80mm Gebälse	490mm	590	690
Breite außen	560+105	660+105	760+105
Tiefe	655	655	655
Höhe	610	610	610
Luftumwälzung m <sup>3</sup> /h	260m <sup>3</sup> /h	260m <sup>3</sup> /h	280m <sup>3</sup> /h
Bestellnr.	6030-550	6031-650	6032-750

Zubehör: Flächenkühlung

Technische Änderungen vorbehalten